



**Specificaties Ledvance LED Paneel  
IndiviLED 33W 4000lm - 840 Koel Wit |  
60x60cm - UGR <16 - Zigbee Dimbaar**

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Artikelnummer              | 240877                        |
| EAN                        | 4058075521841                 |
| Merk                       | Ledvance                      |
| Fabrikantnaam              | PANEL INDV 600 ZBVR 33W/4000K |
| Lampdirect All-in garantie | 5 jaar                        |
| Levensduur (uur)           | 60000                         |
| Product Serie              | IndiviLED                     |

## Technische Informatie

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Techniek             | LED Geïntegreerd            |
| Draadloze verbinding | Zigbee                      |
| Lighting Control     | Zigbee                      |
| Vervangt (Watt)      | 4x18                        |
| Watt                 | 33                          |
| Netspanning (Volt)   | 220-240                     |
| Dimbaar              | Dimbaar met ZigBee          |
| Kleurcode            | 840 Koel Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin)  | 4000 Koel Wit               |
| Kleurweergave (Ra)   | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur           | Wit                         |

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Kleurinstelling              | Enkele kleur                |
| Inclusief Lamp               | Ja                          |
| Lichtopbrengst (Lumen)       | 4000                        |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 121                         |
| IP-Waarde                    | IP40 - Stofdicht            |
| Slagvastheid (IK-waarde)     | IK08 - 5 Joule              |
| Armatuur Aansluiting         | Schroefaansluiting, 2-polig |
| Powerfactor                  | >0.90                       |
| Type product                 | LED Panelen                 |

## Armatuur Informatie

|                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| Montage                 | Inbouwmontage                      |
| UGR - Verblindingsgraad | < 16 - Voor technische tekenkamers |
| Optische Afdekking      | PC (Polycarbonaat)                 |
| Bedrijfstemperatuur     | -20 tot + 45                       |
| Noodverlichting         | Geen Noodverlichting               |
| Kleur Armatuur          | Wit                                |
| Behuizing               | Aluminium                          |
| Kleur behuizing         | Wit                                |

## Afmetingen

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Afmetingen LED Paneel | 60x60cm |
| Lengte (mm)           | 595     |
| Breedte (mm)          | 595     |
| Hoogte (mm)           | 50      |

## Sensor Informatie

Sensortype

Geen sensor

### Waarom Lampdirect?



Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa



**Offerte** op maat



Tot 7 jaar **all-in garantie**



**Gemakkelijk** retourneren

