



**Specificaties Ledvance LED Surface Bulkhead 262 10W 1220lm - 830-840 CCT | 262mm - IP65 - Bewegings- En Lichtsensor**

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Artikelnummer              | 251508                       |
| EAN                        | 4099854286186                |
| Merk                       | Ledvance                     |
| Fabrikantnaam              | BLKH RD SEN 250 P 10W CPS WT |
| Lampdirect All-in garantie | 5 jaar                       |
| Levensduur (uur)           | 70000                        |

## Technische Informatie

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Techniek                     | LED Geïntegreerd             |
| Vervangt (Watt)              | 18                           |
| Watt                         | 10                           |
| Netspanning (Volt)           | 220-240                      |
| Dimbaar                      | Niet Dimbaar                 |
| Kleurcode                    | 830 Warm Wit, 840 Koel Wit   |
| Lichtkleur (Kelvin)          | 3000 Warm Wit, 4000 Koel Wit |
| Kleurweergave (Ra)           | 80-89 - Goede kleurweergave  |
| Lichtkleur                   | Wit                          |
| Kleurinstelling              | CCT                          |
| Lichtopbrengst (Lumen)       | 1220                         |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 122                          |

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Optische Afdekking | PC (Polycarbonaat) |
|--------------------|--------------------|

|             |       |
|-------------|-------|
| Powerfactor | >0.70 |
|-------------|-------|

|              |               |
|--------------|---------------|
| Type product | LED Bulkheads |
|--------------|---------------|

## Armatuur Informatie

|               |               |
|---------------|---------------|
| Type Armatuur | Professioneel |
|---------------|---------------|

|         |               |
|---------|---------------|
| Montage | Opbouwmontage |
|---------|---------------|

|           |                            |
|-----------|----------------------------|
| IP-Waarde | IP65 - Stof- en Waterdicht |
|-----------|----------------------------|

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK10 - 20 Joule |
|--------------------------|-----------------|

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Bedrijfstemperatuur | -20 tot + 40 |
|---------------------|--------------|

|           |               |
|-----------|---------------|
| Behuizing | Polycarbonaat |
|-----------|---------------|

## Afmetingen

|               |     |
|---------------|-----|
| Diameter (mm) | 262 |
|---------------|-----|

|             |    |
|-------------|----|
| Hoogte (mm) | 73 |
|-------------|----|

## Sensor Informatie

|            |                                    |
|------------|------------------------------------|
| Sensortype | Bewegingssensor, Schemerschakelaar |
|------------|------------------------------------|

## Waarom Lampdirect?



Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa



**Offerte** op maat



Tot 7 jaar **all-in garantie**



**Gemakkelijk** retourneren

